

Pulse Oximeter

- ON/OFF button
- Taux de saturation (value as percentage)
- Pulse rate (value in beats per minute)
- Push bar
- Low battery indicator
- Inserting the battery
- Attaching the lanyard
- Operation principle

Dear Customer,
This MicroLife fingertip pulse oximeter is a portable non-invasive device intended for spot-checking of the oxygen saturation of arterial hemoglobin (SpO₂) and pulse rate of adults and pediatric patients. It is suitable for private use (at home, or on the go) as well as for use in the medical sector (hospitals, hospital-type facilities). It has been clinically proven to be of high precision during repeatability.

If you have any questions, problems or want to order spare parts please contact your local MicroLife-Customer Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you the address of the MicroLife dealer in your country. Alternatively, visit the internet at www.microlife.com where you will find a wealth of invaluable information on our products. Retain instructions in a safe place for future reference. Stay healthy – MicroLife AG!

1. Explanation of Symbols

- Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.
- Read the instructions carefully before using this device.

1. Type BF applied part

- Manufacturer
- Low battery indicator
- Serial number

IP22 Protected against dripping water

Authorized representative in the European community

% SpO₂ Oxygen saturation (value as percentage)

♥ /Min Pulse rate (value in beats per minute)

Operating conditions:
5 - 40 °C / 41° - 104 °F

Storage conditions:
-10 - +50 °C / 14° - 122 °F

CE Marking of Conformity

2. Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important production order and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device may only be used for the purposes described in these instructions. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application.
- Never immerse this device in water or other liquids. For cleaning always follow the instructions in the 'Cleaning and Disinfecting' section.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- Never open this device.
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the 'Technical Specifications' section.
- Protect from fire:
 - water and moisture
 - extreme temperatures
 - impact and dropping
 - contamination and dust
 - direct sunlight
 - heat and cold
- The function of this device may be compromised when used close to strong electromagnetic fields such as mobile phones or radio installations and we recommend a distance of at least 1 m (according to 60801-1:2 table 5). In cases where you suspect this to be unavoidable, please verify if the device is working properly.
- Do not use this device in an MRI or CT environment.
- This device is not intended for continuous monitoring.
- Do not sterilize this device using autoclaving or ethylene oxide sterilizing. This device is not intended for sterilization.
- If the device is not going to be used for a prolonged period the batteries should be removed.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Use of this device is not intended as a substitute for a consultation with your doctor.

3. General Description

Oxygen saturation indicates the percentage of hemoglobin in arterial blood that is loaded with oxygen. This is a very important parameter for the respiratory circulatory system. Many respiratory diseases can result in lower oxygen saturation within human blood.

Following factors can reduce oxygen saturation: Automatic regulation of organ dysfunction caused by anaesthesia, intensive postoperative trauma, injuries caused by some medical examinations. These situations may result in light-headedness, asthma, dizziness, therefore, it is very important to know the oxygen saturation of a patient so that doctors can detect problems in a timely manner.

4. Measurement Principles

Principle of this fingertip pulse oximeter: A mathematical formula is established making use of Lambert Beer Law according to spectrum absorption characteristics of deoxygenated hemoglobin (Hb) and oxyhemoglobin (HbO₂) in red and near-infrared zones.

Operation principle of this device: Photoelectric oxyhemoglobin inspection technology is adopted in accordance with two beams of different wavelength of lights (660 nm red and 905 nm near infrared light) can be focused onto a human nail to pass through a clamping finger-type sensor. A measured signal obtained by a photoelectric element, will be shown on the display through process in electronic circuit and microprocessor.

5. Directions for Use

- Insert the batteries as described in the 'inserting the batteries' (5) section.
- Insert one finger (nail side up; index or middle finger is recommended) into the finger opening of the device. Be sure to fully insert the finger so that the sensors are completely covered by the finger.
- Release the device allowing it to clamp down on the finger.
- Press the ON/OFF button (1) to turn the device on.
- Do not shake your finger during the test. It is recommended that you do not move your body whilst taking a reading.
- Your measurement values will appear on the screen after a few seconds.
- Remove your finger from the device.
- The device will automatically switch off after approx. 8 seconds after the finger is removed from the device.

The height of the bar graph (2) is an indication of the pulse rate and signal strength. The bar should be greater than 30 % for a proper reading.

The device must be able to measure the pulse properly to obtain an accurate SpO₂ measurement.

Verify that nothing is hindering the pulse measurement before relying on the SpO₂ measurement.

The maximum application time at a single site should be less than 30 minutes, in order to ensure correct sensor alignment and skin integrity.

Technical alterations reserved.

Guarantee Card

Name of Purchaser

Όνομα του αγοραστή

Serial Number

Αριθμός σειράς

Date of Purchase

Ημερομηνία αγοράς

Specialist Dealer

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Shenzhen Jungma Medical Equipment Co., Ltd.

Building D, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong 518103, China

Wellking Ltd.

Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR, U.K.

CE0482

Oxymètre de pouls

- Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
- Taux de saturation en oxygène (en pourcentage)
- Fréquence du pouls (valeur en battements par minute)
- Barre de pulsation
- Signal d'insertion de la pile
- Insertion des piles
- Attache du cordon
- Mode d'opération

Cher client,
Cet oxymètre de pouls MicroLife est un appareil portable et non-invasif destiné au contrôle saltatoire de la saturation de l'oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO₂) et de la fréquence cardiaque (valeur en battements par minute) chez les adultes et les enfants. Il est adapté à une utilisation dans le cercle privé (domicile, établissement), mais aussi pour une utilisation en milieu hospitalier (hôpital, établissement de soins). Il est entièrement conforme pour cet appareil délivrer une mesure très précise d'une grande fiabilité.

Si vous avez des questions, des problèmes ou désirez commander des pièces détachées, veuillez contacter votre Service Clients MicroLife AG. Adressez-vous à votre revendeur ou à la pharmacie où vous avez acheté l'appareil pour avoir les coordonnées du représentant MicroLife de votre pays. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à l'adresse www.microlife.com où vous trouverez toutes les nombreuses et précieuses informations sur nos produits. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le Restez en bonne santé avec MicroLife AG.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Pulsossimetro

- Tasto ON/OFF
- Taux de saturation d'ossigene (valore in percentuale)
- Fréquence cardiaque (valore in battiti al minuto)
- Barra della frequenza cardiaca
- Indicatore di batteria quasi scariche
- Inserimento delle batterie
- Installazione del cordino
- Principio di funzionamento

Gentile cliente,
Questo MicroLife pulsossimetro da dito è un dispositivo portatile non invasivo destinato al controllo saltatorio della saturazione dell'ossigeno dell'emoglobina arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (valore in battiti al minuto) nei pazienti adulti e pediatrici. È adatto per uso domiciliare (a casa o fuori), nonché per l'impiego nel settore medico (ospedali, strutture ospedaliere). La sua elevata precisione è stata clinicamente testata.

In caso di domande, problemi o per ordinare parti di ricambio, contatter il proprio rivenditore di fiducia o il locale servizio clienti di MicroLife. In alternativa è possibile visitare il sito www.microlife.com che offre moltissime informazioni utili sui nostri prodotti. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per ogni ulteriore consultazione. Restate in buona salute con MicroLife.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Remplacez les piles quand le niveau de puissance de la batterie est faible.

Oxímetro de pulso

- Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
- Saturación de oxígeno (valor como porcentaje)
- Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)
- Indicador de pulso
- Indicador de batería baja
- Colocar las baterías
- Fijando el dedo
- Explicación de funcionamiento

Estimado cliente,

Su Microfite Oxímetro de pulso del dedo es un dispositivo portátil no invasivo instrumental para la medición rápida y precisa de la saturación de oxígeno en la sangre arterial (SpO2) y la frecuencia cardíaca (pulsos) de adultos y niños. Los sensores de dióxido de carbono (carboxyhemoglobin o metahemoglobin) y los sensores de oxígeno verde o metileno blue have been injected into the patient. Se utiliza en presencia de luz ambiental (por ejemplo, en casa o durante actividades), así como para su uso en el sector médico (hospitales, instalaciones de primera, segunda o tercera línea, en la dirección del distribuidor de microfit en su país. También puede visitarnos en Internet en www.microfit.com donde encontrará la información sobre nuestra dirección de correo electrónico, una amenaza severa o hipotermia. El paciente está en paroxismo cardíaco o está en estado de shock. Se aplican unas pinzas a las faldas.

6. Colocar las baterías ❶ Después de desarmar el dispositivo, en primer lugar, inserte las baterías. El compartimento de las baterías está en la parte inferior del dispositivo. Retire la tapa de las baterías deslizando hacia abajo. Inserte las baterías 2x (1.5 V, tamaño AAA) de acuerdo con las marcas de polaridad indicadas.

❷ Reemplaza las baterías cuando el indicador de baterías baja ❸ aparece en la pantalla.

- Siempre reemplace ambas baterías al mismo tiempo.
- Reemplaza las baterías cuando el indicador de baterías baja ❸ aparece en la pantalla.
- Siempre reemplace ambas baterías al mismo tiempo.
- Pieza aplicada tipo BF
- Fabricante
- Indicador de batería baja

- Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según la normativa local pertinente y no se deben desechar junto con la basura doméstica.
- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

- IP22 Protección contra gotas de agua
- Representante autorizado en la Comunidad Europea
- Saturación de oxígeno (valor como porcentaje)
- % SpO2
- Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)

Condiciones de funcionamiento: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F

Condiciones de almacenamiento: -10 - +50 °C / 14 - 122 °F

- 2. Instrucciones importantes de seguridad
- Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas. Este dispositivo solo se debe utilizar para los propósitos descritos en estas instrucciones. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño causado por un uso inadecuado. Si desea más información sobre la utilización del dispositivo, consulte el manual de instrucciones y desinfección.
- No sumerja el dispositivo si crees que puede estar roto o detecta alguna anomalía.
- Nunca abra el dispositivo.
- El dispositivo está integrado por componentes sensibles y se debe tratar con cuidado. Respete las indicaciones de almacenamiento y funcionamiento que se describen en el apartado «Especificaciones técnicas».
- Proteja el dispositivo de agua y humedad.
- Temperaturas extremas.
- Impactos y caídas.
- Contaminación y polvo.
- Luz directa del sol.
- Color y filo.
- La función de este dispositivo puede ser comprometida cuando es utilizado cerca de campos electromagnéticos fuertes tales como teléfonos móviles o estaciones de radio, se recomienda mantener al menos 1 m de distancia (sección 6001-1-2 tabla 5).
- En casas donde usted sospecha este es inevitable, por favor consulte al el dispositivo funciona correctamente antes de su uso.
- No utilice el dispositivo en un entorno magnética o tomografía computarizada.
- Este dispositivo no está diseñado para la monitorización continua.
- Este dispositivo puede estar sometido a autocalibración o esterilización de oxido de etileno. Este dispositivo no está diseñado para la esterilización.
- No se debe utilizar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, extraiga las baterías.
- Asegúrese que los rños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían experimentar lesiones algunas de las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se suministre con cables o tubos.
- ⚠ Este dispositivo no puede utilizarse como un sustituto de una consulta con su médico.

- CE0482 Marca de conformidad CE
- 1. Descripción general
- La función de este dispositivo puede ser comprometida cuando es utilizado cerca de campos electromagnéticos fuertes tales como teléfonos móviles o estaciones de radio, se recomienda mantener al menos 1 m de distancia (sección 6001-1-2 tabla 5).
- En casas donde usted sospecha este es inevitable, por favor consulte al el dispositivo funciona correctamente antes de su uso.
- No utilice el dispositivo en un entorno magnética o tomografía computarizada.
- Este dispositivo no está diseñado para la monitorización continua.
- Este dispositivo puede estar sometido a autocalibración o esterilización de oxido de etileno. Este dispositivo no está diseñado para la esterilización.
- No se debe utilizar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, extraiga las baterías.
- Asegúrese que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían experimentar lesiones algunas de las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se suministre con cables o tubos.
- ⚠ Este dispositivo no puede utilizarse como un sustituto de una consulta con su médico.

- 11. Garantía
- Este dispositivo tiene una **garantía de 2 años** a partir de la fecha de compra. Durante este periodo de garantía, a nuestra discreción, Microfite reparará o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita. La garantía no será válida si abre o manipula el dispositivo. Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:
 - Costos de transporte y riesgos del transporte.
 - Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.
 - Daño causado por fugas de baterías.
 - Daño causado por accidente o mal uso.
 - Materia de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.
 - Comprobaciones periódicas y mantenimiento (incluidas).
 - Accesorios y piezas de desgaste: Batería
En caso de que se requiera un servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el dispositivo o con su servicio local de Microfite. Puede ponerse en contacto con su servicio local Microfite a www.microfit.com/support
- La compensación se limita al valor del producto. La garantía se otorgará si el producto completo se devuelve con la factura original. La reparación o el reemplazo dentro de la garantía no prolonga ni renueva el periodo de garantía. Los reclamos y derechos legales de los consumidores no están limitados por esta garantía.

- 12. Especificaciones técnicas
- Principio de este oxímetro de pulso de dedo: La función matemática se establece haciendo uso de la Ley Lambert Beer de acuerdo con las características de absorción del espectro de la hemoglobina desoxigenada (Hb) y oxihemoglobina (HbO2) en las zonas de rojo y del infrarrojo cercano.
- Principio de funcionamiento de este dispositivo: La tecnología oxihemoglobina fotométrica se adapta al sistema de circulación respiratoria. Las ondas de luz de 660 nm y 905 nm (de luz infrarroja) se pueden emitir desde una punta de luz láser sumergida en un sensor de cierre usando una dioda. Una señal medida obtenida por un elemento fotosensible, se mostrará en la pantalla a través del proceso de circuitos electrónicos y microprocesadores que se muestran en la pantalla a través circuitos electrónicos y un microprocesado.

- 4. Principios de medición
- Principio de este oxímetro de pulso de dedo: La función matemática se establece haciendo uso de la Ley Lambert Beer de acuerdo con las características de absorción del espectro de la hemoglobina desoxigenada (Hb) y oxihemoglobina (HbO2) en las zonas de rojo y del infrarrojo cercano.
- Principio de funcionamiento de este dispositivo: La tecnología oxihemoglobina fotométrica se adapta al sistema de circulación respiratoria. Las ondas de luz de 660 nm y 905 nm (de luz infrarroja) se pueden emitir desde una punta de luz láser sumergida en un sensor de cierre usando una dioda. Una señal medida obtenida por un elemento fotosensible, se mostrará en la pantalla a través del proceso de circuitos electrónicos y microprocesadores que se muestran en la pantalla a través circuitos electrónicos y un microprocesado.

- 3. Descripción general
- La saturación de oxígeno indica el porcentaje de la oxihemoglobina en la sangre arterial que se carga con oxígeno. Esto es un parámetro muy importante para la función de la circulación respiratoria. Las ondas de luz de 660 nm y 905 nm (de luz infrarroja) se pueden emitir desde una punta de luz láser sumergida en un sensor de cierre usando una dioda. Una señal medida obtenida por un elemento fotosensible, se mostrará en la pantalla a través del proceso de circuitos electrónicos y microprocesadores que se muestran en la pantalla a través circuitos electrónicos y un microprocesado.

- 5. Instrucciones de uso
- 1. Inserte las pías como se describe en la sección de «Colocar las baterías».
- 2. Introduzca un dedo (big o con una hacha arriba, dedo índice o medio se recomienda) en la abertura del dedo de el dispositivo. Asegúrese de introducir el dedo completamente de manera que los sensores estén completamente cubiertos por el dedo.
- 3. Quite el dispositivo si permite que se coloque en el dedo.
- 4. Pulse el botón ON/OFF (1) para activar el dispositivo. No se active el dedo durante la prueba. Si se enciende, que no vuelva a cargar el dedo tomando una lectura.
- 5. Los valores de medición aparecerán en la pantalla inferior después de unos segundos.
- 6. Retire su dedo del dispositivo.
- 8. El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 segundos después de retirar el dedo del dispositivo.
- ❶ La altura de la gráfica de barras (2) es una indicación de el pulso y la intensidad de la señal. La barra debe estar más que 30% para una lectura correcta.
- ❷ Saturación de oxígeno (valor como porcentaje)
- ❸ Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)
- ❹ Indicador de batería baja
- ❺ Colocar las baterías
- ❻ Fijando el dedo
- ❼ Explicación de funcionamiento

- 1. Descripción general
- La saturación de oxígeno indica el porcentaje de la oxihemoglobina en la sangre arterial que se carga con oxígeno. Esto es un parámetro muy importante para la función de la circulación respiratoria. Las ondas de luz de 660 nm y 905 nm (de luz infrarroja) se pueden emitir desde una punta de luz láser sumergida en un sensor de cierre usando una dioda. Una señal medida obtenida por un elemento fotosensible, se mostrará en la pantalla a través del proceso de circuitos electrónicos y microprocesadores que se muestran en la pantalla a través circuitos electrónicos y un microprocesado.

- 4. Principios de medición
- Principio de este oxímetro de pulso de dedo: La función matemática se establece haciendo uso de la Ley Lambert Beer de acuerdo con las características de absorción del espectro de la hemoglobina desoxigenada (Hb) y oxihemoglobina (HbO2) en las zonas de rojo y del infrarrojo cercano.
- Principio de funcionamiento de este dispositivo: La tecnología oxihemoglobina fotométrica se adapta al sistema de circulación respiratoria. Las ondas de luz de 660 nm y 905 nm (de luz infrarroja) se pueden emitir desde una punta de luz láser sumergida en un sensor de cierre usando una dioda. Una señal medida obtenida por un elemento fotosensible, se mostrará en la pantalla a través del proceso de circuitos electrónicos y microprocesadores que se muestran en la pantalla a través circuitos electrónicos y un microprocesado.

- 3. Descripción general
- La saturación de oxígeno indica el porcentaje de la oxihemoglobina en la sangre arterial que se carga con oxígeno. Esto es un parámetro muy importante para la función de la circulación respiratoria. Las ondas de luz de 660 nm y 905 nm (de luz infrarroja) se pueden emitir desde una punta de luz láser sumergida en un sensor de cierre usando una dioda. Una señal medida obtenida por un elemento fotosensible, se mostrará en la pantalla a través del proceso de circuitos electrónicos y microprocesadores que se muestran en la pantalla a través circuitos electrónicos y un microprocesado.

- 5. Instrucciones de uso
- 1. Inserte las pías como se describe en la sección de «Colocar las baterías».
- 2. Introduzca un dedo (big o con una hacha arriba, dedo índice o medio se recomienda) en la abertura del dedo de el dispositivo. Asegúrese de introducir el dedo completamente de manera que los sensores estén completamente cubiertos por el dedo.
- 3. Quite el dispositivo si permite que se coloque en el dedo.
- 4. Pulse el botón ON/OFF (1) para activar el dispositivo. No se active el dedo durante la prueba. Si se enciende, que no vuelva a cargar el dedo tomando una lectura.
- 5. Los valores de medición aparecerán en la pantalla inferior después de unos segundos.
- 6. Retire su dedo del dispositivo.
- 8. El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 segundos después de retirar el dedo del dispositivo.
- ❶ La altura de la gráfica de barras (2) es una indicación de el pulso y la intensidad de la señal. La barra debe estar más que 30% para una lectura correcta.
- ❷ Saturación de oxígeno (valor como porcentaje)
- ❸ Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)
- ❹ Indicador de batería baja
- ❺ Colocar las baterías
- ❻ Fijando el dedo
- ❼ Explicación de funcionamiento

Oxímetro de pulso

- Botão ON/OFF
- Saturação de oxigénio (valor em percentagem)
- Frequência cardíaca (valor em batimentos por minuto)
- Faixa de pulso
- Indicador de pilha fraca
- Inserir as pilhas
- Ajuste da cor da
- Operação principal

Estimado cliente,

O Fingerprint Oxímetro de pulso da Microfite é um dispositivo portátil não invasivo para medição rápida e precisa da saturação de oxigénio na hemoglobina arterial (SpO2) e frequência cardíaca em adultos e crianças. Adequado para uso pessoal (em casa, ou em ambientes privados) ou para utilização no sector médico (hospitais, instalações de 1.ª, 2.ª ou 3.ª linha, na direcção do distribuidor de microfite no seu país. Também pode visitarnos em Internet em www.microfite.com onde encontrará a informação sobre a nossa direcção de e-mail, uma ameaça severa ou hipotermia. O paciente está em paroxismo cardíaco ou está em estado de choque. Se aplicam umas pinças a faldas.

6. Colocar las baterías ❶ Después de desarmar el dispositivo, en primer lugar, inserte las baterías. El compartimento de las baterías está en la parte inferior del dispositivo. Retire la tapa de las baterías deslizando hacia abajo. Inserte las baterías 2x (1.5 V, tamaño AAA) de acuerdo con las marcas de polaridad indicadas.

❷ Reemplaza las baterías cuando el indicador de baterías baja ❸ aparece en la pantalla.

- Siempre reemplace ambas baterías al mismo tiempo.
- Reemplaza las baterías cuando el indicador de baterías baja ❸ aparece en la pantalla.
- Siempre reemplace ambas baterías al mismo tiempo.
- Pieza aplicada tipo BF
- Fabricante
- Indicador de pilha fraca
- SN Número de série

- IP22 Protección contra gotas de agua
- Representante autorizado en la Comunidad Europea
- Saturación de oxígeno (valor como porcentaje)
- % SpO2
- Frecuencia de pulso (valor en latidos por minuto)

- 2. Instrucciones importantes de seguridad
- Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas. Este dispositivo solo se debe utilizar para los propósitos descritos en estas instrucciones. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño causado por un uso inadecuado. Si desea más información sobre la utilización del dispositivo, consulte el manual de instrucciones y desinfección.
- No sumerja el dispositivo si crees que puede estar roto o detecta alguna anomalía.
- Nunca abra el dispositivo.
- El dispositivo está integrado por componentes sensibles y se debe tratar con cuidado. Respete las indicaciones de almacenamiento y funcionamiento que se describen en el apartado «Especificaciones técnicas».
- Proteja el dispositivo de agua y humedad.
- Temperaturas extremas.
- Impactos y caídas.
- Contaminación y polvo.
- Luz directa del sol.
- Color y filo.
- La función de este dispositivo puede ser comprometida cuando es utilizado cerca de campos electromagnéticos fuertes tales como teléfonos móviles o estaciones de radio, se recomienda mantener al menos 1 m de distancia (sección 6001-1-2 tabla 5).
- En casas donde usted sospecha este es inevitable, por favor consulte al el dispositivo funciona correctamente antes de su uso.
- No utilice el dispositivo en un entorno magnética o tomografía computarizada.
- Este dispositivo no está diseñado para la monitorización continua.
- Este dispositivo puede estar sometido a autocalibración o esterilización de oxido de etileno. Este dispositivo no está diseñado para la esterilización.
- No se debe utilizar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, extraiga las baterías.
- Asegúrese que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían experimentar lesiones algunas de las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se suministre con cables o tubos.
- ⚠ Este dispositivo no puede utilizarse como un sustituto de una consulta con su médico.

- IP22 Protección contra gotas de agua
- Representante autorizado en la Comunidad Europea
- Saturación de oxígeno (valor em percentagem)
- % SpO2
- Frecuencia de pulso (valor em batimentos por minuto)

Condiciones de funcionamiento: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F

Condiciones de acondicionamiento: -10 - +50 °C / 14 - 122 °F

- 2. Instrucciones de segurança importantes
- Siga as instruções de uso. Este documento fornece informações importantes de manuseio e segurança do produto em relação a este dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar o dispositivo e mantenha-o para futuras consultas. Este dispositivo deve ser somente ser utilizado para os fins descritos neste folheto. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pelo uso indevido deste dispositivo.
- Não mergulhe este dispositivo em água ou em qualquer outro líquido. Para efetuar a limpeza, siga as instruções descritas na seção «Limpeza e desinfecção».
- Não utilize este dispositivo se estiver danificado ou se detectar qualquer anomalia.
- Nunca abra o dispositivo.
- O dispositivo é composto por componentes sensíveis e deve ser manuseado com cuidado. Respeite as indicações de armazenamento e funcionamento descritas na seção «Especificações técnicas».
- Proteja o dispositivo de água e humidade.
- Temperaturas extremas.
- Impactos e quedas.
- Contaminação e poeiras.
- Luz directa do sol.
- Cor e fio.
- O funcionamento deste dispositivo pode ser comprometido quando usado junto a campos electromagnéticos fortes como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente magnético ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se deve utilizar o dispositivo durante um período longo de tempo, extraia as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
- Este dispositivo não é projetado para monitorização contínua.
- Este dispositivo pode estar sujeito a esterilização por óxido de etileno. Este dispositivo não é projetado para esterilização.
- Não se destina para a esterilização.
- Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, deverá retirar as pilhas.
- Certifique-se de que não deve o dispositivo a ser usado em ambientes com campos magnéticos fortes, como telefones ou instalações de rádio, recomendamos manter a uma distância de pelo menos 1 m (de acordo com 6001-1-2 tabela 5).
- Em locais onde você suspeita que este é inevitável, consulte o distribuidor de microfite antes de usá-lo.
- Não utilize o dispositivo em um ambiente de ressonância magnética ou